

# Coffres de sécurité

Pour la protection contre le vol des valeurs et documents

## Coffres de sécurité à fixer



CSF2



CSF4

### Les coffres de sécurité à fixer :

- **sont indéformables**, en acier épaisseur 6 mm pour la porte et 3 mm pour le corps,
- **sont résistants à l'arrachement**, porte rentrante dans le corps monobloc,
- **se verrouillent comme un coffre-fort**, un blindage en manganèse protège un choix de serrures de haute sécurité, homologuées norme européenne, qui actionnent 2 pènes de diamètre 20 mm,
- **sont pratiques**, ouverture à 90°, tablette amovible,
- **sont esthétiques**, charnières de portes invisibles, coloris sobre et discret,
- **se fixent** par 2 points au dos et/ou 2 points au sol.

Noir RAL 9005 code coul. 1105

### coloris



Noir RAL 9005

Modèle	Dimensions ext. L x P x H mm	Dimensions int. L x P x H mm	Volume l.	Poids kg	Nombre de tablettes
CSF1	350 x 250 x 220	344 x 210 x 214	15	15	1
CSF2	400 x 300 x 320	394 x 260 x 314	32	24	1
CSF3	400 x 350 x 400	394 x 310 x 394	48	32	1
CSF4	400 x 350 x 600	394 x 310 x 594	72	40	1
CSF5	450 x 380 x 900	444 x 335 x 894	135	65	2



Serrure à clés double panneton, homologuée ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies.



Serrure à clés double panneton et combinaison 4 compteurs, 160 000 possibilités, homologuée ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies.



Serrure électronique à clavier numérique, à pile, 1 combinaison utilisateur à 6 chiffres, homologuée ENV 1300 niveau A, 1 000 000 de possibilités.

## Coffres de sécurité "Hôtel"

### Les coffres de sécurité "Hôtel" :

- **sont simples d'utilisation**, l'utilisateur compose sur le clavier la combinaison de son choix pour la fermeture et l'ouverture motorisées, un afficheur digital indique les actions en cours,
- **ont une ouverture de secours**, par combinaisons passes ou par clés de secours,
- **sont sécurisés**, porte en acier de 6 mm d'épaisseur et de 2 mm pour le corps,
- **sont accueillants**, tapis de protection de couleur sur le fond,
- **se fixent** par 2 points au dos et/ou 2 points au sol.



COFH01




COFH02

### coloris

COFH01

Blanc RAL 9003



Blanc RAL 9003

COFH02

Blanc RAL 9016



Blanc RAL 9016

Modèle	Dimensions ext. L x P x H mm	Dimensions int. L x P x H mm	Volume l.	Poids kg	Nombre de pènes
COFH01	280 x 200 x 180	276 x 145 x 176	7	11	2
COFH02	420 x 380 x 230	416 x 320 x 226	30	18	2



**ACIAL**  
MILPLI®  
Averys group

www.acial.com

# Coffres de sécurité

Pour la protection contre le vol des valeurs et documents


## Coffres-forts à emmurer



CFE

Gris RAL 7035 code coul. 1101

coloris



Gris RAL 7035

### Les coffres-forts à emmurer :

- **se dissimulent facilement**, s'emmurent dans du béton plein et ferrillé. Poignée et serrure encastrées dans la porte.
- **garantissent une sécurité optimale** ; testés et homologués norme européenne 1143-1, label Euro/VdS de classe 1, valeur indicative assurable de 25 000 €. La porte est condamnée par de multiples pènes de diamètre 25 mm, répartis géographiquement. Le verrouillage est assuré par un choix de serrures de haute sécurité homologuées norme européenne. L'ensemble porte/serrure est protégé par un pavé de manganèse et un délateur mécanique et thermique.



Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateurs possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée ENV 1300 niveau B, 1 000 000 possibilités.



Serrure à clés double panneton, homologuée ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies.

Modèle	Dimensions ext. L x P x H mm	Dimensions int. L x P x H mm	Volume l.	Poids kg	Nombre de tablettes	Nombre de pènes
CFE1	490 x 385 x 330	410 x 290 x 230	27	43	1	7
CFE2	490 x 385 x 430	410 x 290 x 330	39	57	1	9
CFE3	490 x 385 x 530	410 x 290 x 430	51	65	1	11
CFE4	490 x 385 x 630	410 x 290 x 530	63	75	2	11

## Coffres de sécurité à emmurer



CSE



Serrure à clés double panneton, homologuée ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies.

### Les coffres de sécurité à emmurer :

- **se dissimulent facilement**, s'emmurent dans du béton plein et ferrillé. Poignée et serrure encastrées dans la porte.
- **en cas d'incendie, ralentissent la montée en température à l'intérieur du coffre**, la porte est coupe-feu selon la norme DIN 4102.
- **sont sécurisés**, porte rentrante en acier de 6 mm d'épaisseur.
- **se verrouillent comme un coffre-fort**, par une serrure à clé de haute sécurité, homologuée norme européenne qui actionne 2 pènes de diamètre 20 mm. L'ensemble porte/serrure est protégé par un pavé de manganèse.

Modèle	Dimensions ext. L x P x H mm	Dimensions int. L x P x H mm	Volume l.	Poids kg	Nombre de tablettes
CSE1	300 x 200 x 266	234 x 135 x 200	6	12	sans
CSE2	420 x 200 x 426	340 x 135 x 360	16	24	1
CSE3	420 x 360 x 426	340 x 295 x 360	36	28	1
CSE4	420 x 360 x 600	340 x 295 x 530	53	38	1
CSE5	420 x 360 x 800	340 x 295 x 730	73	51	2

Distribué par :

☎ 0890 711 440\*

\* 0,15 € TTC la minute.

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

14, route du Blanc - B.P. 87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com



ISO 9001 Ed. 2000



Certificat N° 0038-2006  
FR-COFRAC-QUA